



Aritco 7000 Kevythissi



Aritco 7000 - eniten myyty kevythissimme

Hissin rakenne täyttää kaikki laatuun, turvallisuuteen ja käyttöikään liittyvät vaatimukset. Se on valmistettu kestäväksi vaativat ympäristöt, kuten koulut, myymälät ja omakotitalot.



Aritco 7000 -hissin etuja:

- Rakenne, kokoluokat ja lisävarusteet sovitettu julkista ympäristöä varten
- Valmistettu 95-prosenttisesti kierrätyskelpoisista materiaaleista
- Energialuokka A standardin VDI4707 mukaisesti
- Patentoitu ruuvi- ja mutterikäyttö (ei öljyvuojoja)
- Markkinoiden alhaisimmat huolto- ja käyttökustannukset




ARITCO™

Aritco 7000 Kevythissi




900 x 1040

Reikä lattiassa: 1330x1190 mm
(B-sivu ilman ovea: 1305x1190)
Lava: 900x1040 mm
Kuorma: 250 kg
Pyörätuoli: -




900 x 1280

Reikä lattiassa: 1330x1430 mm
(B-sivu ilman ovea: 1305x1430)
Lava: 900x1280 mm
Kuorma: 410 kg
Pyörätuoli: Käyttäjä yksin tai tyyppi A




900 x 1480

Reikä lattiassa: 1330x1630 mm
(B-sivu ilman ovea: 1305x1630)
Lava: 900x1480 mm
Kuorma: 410, 500 kg
Pyörätuoli: A tai B, avustajan kanssa




1000 x 1280

Reikä lattiassa: 1430x1430 mm
(B-sivu ilman ovea: 1405x1430)
Lava: 1000x1280 mm
Kuorma: 410 kg
Pyörätuoli: Käyttäjä yksin tai tyyppi A




1000 x 1480

Reikä lattiassa: 1430x1630 mm
(B-sivu ilman ovea: 1405x1630)
Lava: 1000x1480 mm
Kuorma: 410, 500 kg
Pyörätuoli: A tai B, avustajan kanssa




1000 x 1980

Reikä lattiassa: 1430x2130 mm
(B-sivu ilman ovea: 1405x2130)
Lava: 1000x1980 mm
Kuorma: 500 kg
Pyörätuoli: A tai B, avustajan kanssa



1100 x 1480

Reikä lattiassa: 1530x1630 mm
(B-sivu ilman ovea: 1505x1630)
Lava: 1100x1480 mm
Kuorma: 410, 500 kg
Pyörätuoli: A tai B, avustajan kanssa, kulma



1100 x 1580

Reikä lattiassa: 1530x1730 mm
(B-sivu ilman ovea: 1505x1730)
Lava: 1100x1580 mm
Kuorma: 500 kg
Pyörätuoli: A tai B, avustajan kanssa, kulma

Tyyppi A ja B pyörätuoli, standardit EN 12183 / EN 12184.

Mitat

Lavan leveys900-1100 mm
Lavan pituus1040-1980 mm
Nostokorkeus 250-13000 mm

Reikä lattiassa, leveys.....1305-1530 mm
Reikä lattiassa, pituus.....1190-2130 mm
Suurin korkeus (min.).....2240 mm

Oviaukon korkeus¹⁾..... 1800, 1900, 2000, 2100 mm
Oviaukon korkeus²⁾..... 1100-1600 mm
Oviaukon leveys800, 900, 1000 mm

1) Täysiovi 2) Puoliovi

Erittelyt

Koneisto: Patentoitu ruuvi- ja mutterikäyttö

Nopeus: maks. 0,15 m/s

Ohjaus kerrostaolta: "Pitokytinkäyttö", painiketta painetaan ajon aikana

Ohjaus kerrostaolta: Kertapainallus

Tekninen direktiivi:

EU:n konedirektiivi 2006/42/EY

Eurooppalainen standardi EN 81-41

Nostokapasiteetti: 250-500 kg / 2-5 henkilöä

Pysähdysten määrä: maks. 6

Ovien määrä: maks. 2 ovea/kerros

Kuoppa: 50 mm (luiskan kanssa ei kuoppaa tarvita)

Ympäristö: Ulko- ja sisätilat

Virransyöttö:

1-vaihe, 230V 50 Hz / 9A / 16 A hidas

3-vaihe, 230V 50 Hz / 9A / 16 A hidas

3-vaihe, 400 V 50 Hz / 5,2 A / 16 A hidas

Hätälasku: Akkukäyttöinen

Ohjausjännite: 24V

Moottori: 2,2kW

Lisätietoja saat tuoteluettelostamme ja kotisivuiltamme. Jatkuva tuotekehityksen johdosta tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.