

TECH LIFT 500

Matala tasonostin

SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖÖN
NOSTOKORKEUS 30–500 MM

ESITTELY

Tech Lift 500 on kevyt ja matala tasonostin pienten tasoerojen ylittämiseen – esimerkiksi ulko-ovelle, terassille tai sisätilojen tasoeroihin. Nostokorkeus on 30–500 mm ja nimelliskuorma 250 kg.

Nostin soveltuu sekä ulko- että sisäkäyttöön. Nostimen osien kotelointiluokka on IP65, ja se toimii lämpötila-alueella −25 … +45 °C. Nostin painaa ilman laseja vain 51 kg, ja käyntiääni on hiljainen, 52 dB(A).

Valmiustilan tehonkulutus on vain 0,3 W.

LISÄVARUSTEET

- **Step Lift** – 275 mm syvä siltalevy, jonka avulla nostin voidaan sijoittaa olemassa olevien portaiden eteen. Katso erillinen esite.

TEKNISET TIEDOT

Nostimen tyyppi	Matala tasonostin
Nostokorkeus	30–500 mm
Tason sisämitat	1250 × 800 mm
Ulkomitat	1417 × 1056 × 725 mm (P × L × K)
Paino	51 kg (ilman lasia)
Nimelliskuorma	250 kg
Nopeus	25 mm/s
Sähkönsyöttö	230 V
Tehonkulutus	Valmiustila 0,3 W käytössä 200 VA / 24 V
Sulake	10 A
Äänitaso	52 dB(A)
Kotelointiluokka	IP65 (nostimen osat)
Käyttölämpötila	−25 … +45 °C

Valmistaja: Tech Line Sweden AB, Ruotsi.

Hissiryhmä L&L Oy
hissiryhma.fi

Pirkanmaa Elotie 6, 33470 Ylöjärvi
Uusimaa Keimolanmäentie 11, 01700 Vantaa

Myynti
010 328 5500 · myynti@hissiryhma.fi

ASENNUSESIMERKIT

SISÄ- JA ULKOTILAT



SISÄTILOISSA



TERASSILLA



ULKO-OVELLA

LISÄVARUSTE

STEP LIFT – ASENNUS PORTAIDEN ETEEN

Step Lift -siltalevyllä Tech Lift 500 voidaan sijoittaa suoraan olemassa olevien portaiden eteen. Siltalevy on 275 mm syvä, ja se kiinnitetään nostimeen kolmella M5-ruuvilla kummallakin puolella.

Yhdistelmä on tarkoitettu kahden askelman portaille. Ensimmäisen askelman korkeus saa olla enintään 225 mm ja portaiden leveys vähintään 900 mm.



Mitat millimetreinä. Kohdekohtaiset mitat vahvistetaan tarjousvaiheessa.

Hissiryhmä L&L Oy
hissiryhma.fi

Pirkanmaa Elotie 6, 33470 Ylöjärvi
Uusimaa Keimolanmäentie 11, 01700 Vantaa

Myynti
010 328 5500 · myynti@hissiryhma.fi